

Technický list

Předmět technického listu: Hekra 75W-140 GL5

Charakteristika produktu: Převodový olej

Hekra 75W-140 GL5 je automobilový, syntetický, vysoko výkonostní, multifunkční převodový olej. Obsahuje speciální aditiva pro aplikaci s požadovaným omezeným prokluzem (limited slip), s ochranou proti korozi, pění a snížení opotřebení materiálu. Má velmi dobré mazací schopnosti i při nízkých teplotách. Ulehčuje řazení převodových stupňů „za studena“.

Použití:

Hekra 75W-140 GL5 Je určen pro moderní, vysoko výkonostní, osobní, sportovní a užitková vozidla vybavené diferenciály konvenčními, nebo s omezeným prokluzem.

Viskozita: SAE 75W-140

Výkonostní profil: API GL-5(LS); SAE J2360

Specifikace/Normy: MIL-PRF-2105-E; MACK GO-J; Scania STO 1:0
ZF TE-ML 05D/21D; Ford M2C192-A.

Technické parametry produktu:

Bod vzplanutí °C	> 201
Bod tání/tuhnutí °C	-45
Hustota g/cm ³ (15°C)	0,88
Viskozitní index	> 184
Kinematická viskozita při 40°C, mm ² /s	179
Kinematická viskozita při 100°C, mm ² /s	27,4

Skladování:

Skladujte v těsně uzavřených obalech na chladných, suchých a dobře větraných místech k tomu určených. Chraňte před teplem a přímým slunečním zářením. Neskladujte v blízkosti potravin. Zabráňte uvolnění do životního prostředí. Doba uskladnění v případě dodržení daných podmínek je 3 roky.

Informace o přepravě:

Přípravek není nebezpečný ve smyslu přepravních předpisů.