

Technický list

Předmět technického listu: Hekra Dynamik 5W40

Charakteristika produktu: Motorový olej

Hekra Dynamik 5W40 je moderní, univerzální, syntetický motorový olej pro přeplňované i nepřeplňované naftové a benzínové čtyřtakové, vysoce zátěžové motory osobních automobilů a lehkých dodávek. Má vlastnosti olejů nejvyšší kvality s nejnovějšími aditivami a prodlouženým intervalem výměny. Vyniká nízkým bodem tuhnutí a malou odpařivostí. Podstatně zlepšuje tření a vede k výrazné úspoře paliva. Svými vlastnostmi zcela převyšuje požadavky evropských, japonských a amerických výrobců automobilů. Je vhodný pro vozidla s katalyzátorem, EGR atd.

Použití:

Hekra Dynamik 5W40 je určený pro vysoce zátěžové naftové a benzínové motory s prodlouženým intervalem výměny oleje, Taktéž je určený pro vysoce zátěžové motory osobních automobilů, lehkých dodávek - převážně s přímým vstřikováním a tam kde je vyžadována speciální kvalita.

Viskozita: SAE 5W-40
Výkonostní profil: API SN/CF, ACEA A3/B4.
Specifikace/Normy: VW 502.00/505.00;
MB 229.3; BMW LONGLIFE-98.

Technické parametry produktu:

Bod vzplanutí	> 230
Bod tání/tuhnutí °C	-39
Hustota g/cm ³	0,853 (při 15°C)
Viskozitní index	> 167
Rozpustnost ve vodě	nerozpustný
Kinematická viskozita při 40°C, mm ² /s	84
Kinematická viskozita při 100°C, mm ² /s	14

Skladování:

Skladujte v těsně uzavřených obalech na chladných, suchých a dobře větraných místech k tomu určených. Chraňte před teplem a přímým slunečním zářením. Neskladujte v blízkosti potravin. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Doba uskladnění v případě dodržení daných podmínek je 3 roky.

Informace o přepravě:

Přípravek není nebezpečný ve smyslu přepravních předpisů.