

Technický list

Předmět technického listu: Hekra Dynamik + PD 5W40

Charakteristika produktu: Motorový olej

Hekra Dynamik + PD 5W40 je moderní, vysoce výkonný, nízkoemisní, syntetický motorový olej pro celoroční provoz. Tento olej je doporučený pro nejnovější generaci naftových, benzínových a LPG motorů pro osobní automobily a lehké dodávky. Splňuje požadavky mid SAPS. Prodlužuje životnost motoru a zařízení pro následnou úpravu výfukových plynů. Snižuje tvorbu popela v DPF -filtr pevných částic.

Použití:

Hekra Dynamik + PD 5W40 je určený pro nejnovější generaci naftových, benzínových a LPG motorů pro osobní automobily a lehké dodávky dle specifikace ACEA A3/B4 a ACEA C3 včetně emisní normy EURO 4.

Viskozita: SAE 5W-40

Výkonostní profil: API SN/CF, ACEA A3/B4/C3.

Specifikace/Normy: VW 502.00/505.00/505.01; BMW Longlife-04;
MB 229.51; MB 226.5; Ford WSSM2C917-A;
Porsche A40; GM DEXOS 2.

Technické parametry produktu:

Bod vzplanutí	> 241
Bod tání/tuhnutí °C	-39
Hustota g/cm ³	0,849 (při 15°C)
Viskozitní index	> 175
Rozpustnost ve vodě	nerozpustný
Kinematická viskozita při 40°C, mm ² /s	88
Kinematická viskozita při 100°C, mm ² /s	12,9

Skladování:

Skladujte v těsně uzavřených obalech na chladných, suchých a dobře větraných místech k tomu určených. Chraňte před teplem a přímým slunečním zářením. Neskladujte v blízkosti potravin. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Doba uskladnění v případě dodržení daných podmínek je 3 roky.

Informace o přepravě:

Přípravek není nebezpečný ve smyslu přepravních předpisů.