

Technický list

Předmět technického listu: Hekra Dynamik semi synth 10w40

Charakteristika produktu: Motorový olej

Hekra Dynamik semi synth 10w40 je moderní, univerzální, polosyntetický, motorový olej nové generace. Tento olej je pro naftové a benzínové motory s nebo bez turba, kde je vyžadována speciální kvalita oleje. Chrání při studených startech i vysokých teplotách. Není vhodný pro naftové motory s DPF - (filtr pevných částí).

Použití:

Hekra Dynamik semi synth 10w40 je určený pro naftové a benzínové motory osobních automobilů a lehkých dodávek s prodlouženou výměnnou lhůtou oleje stanoveným výrobcem motoru. Pro motory s nebo bez turba.

Viskozita: SAE 10W-40

Výkonostní profil: API SN/CF, ACEA A3/B4.

Specifikace/Normy: MB 229.1, 229.3; Renault RN 0700, 0710, VW 501.01, 505.00; PSA B71 2300.

Technické parametry produktu:

Bod vzplanutí	> 215
Bod tání/tuhnutí °C	-36
Hustota g/cm ³	0,872 (při 15°C)
Viskozitní index	> 148
Rozpustnost ve vodě	nerozpustný
Kinematická viskozita při 40°C, mm ² /s	98,5
Kinematická viskozita při 100°C, mm ² /s	14

Skladování:

Skladujte v těsně uzavřených obalech na chladných, suchých a dobře větraných místech k tomu určených. Chraňte před teplem a přímým slunečním zářením. Neskladujte v blízkosti potravin. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Doba uskladnění v případě dodržení daných podmínek je 3 roky.

Informace o přepravě:

Přípravek není nebezpečný ve smyslu přepravních předpisů.