

Technický list

Předmět technického listu: Hekra Eco line 0W16

Charakteristika produktu: Motorový olej

Hekra Eco line 0W16 je plně syntetický lehce běžný motorový olej s vysokým a stabilním viskozitním indexem. Vyniká tím, že má velmi silnou ochranu proti oxidaci, chrání při studených startech, výborně maže při vysokých teplotách, chrání před pěněním, korozi a opotřebením. Minimalizuje spotřebu paliva. Je vhodný pro auta s katalyzátorem.

Použití:

Hekra Eco line 0W16 je určený pro moderní benzínové a naftové hybridní motory osobních automobilů s nebo bez turbo přeplňování a přímým vstřikování

Viskozita: SAE 0W-16

Výkonostní profil: API SN

Specifikace/Normy:

Technické parametry produktu:

Bod vzplanutí	> 242
Bod tání/tuhnutí °C	-63
Hustota g/cm ³	0,843 (při 15°C)
Viskozitní index	> 153
Rozpusťnost ve vodě	nerozpusťný
Kinematická viskozita při 40°C, mm ² /s	38,6
Kinematická viskozita při 100°C, mm ² /s	7,2

Skladování:

Skladujte v těsně uzavřených obalech na chladných, suchých a dobře větraných místech k tomu určených. Chraňte před teplem a přímým slunečním zářením. Neskladujte v blízkosti potravin. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Doba uskladnění v případě dodržení daných podmínek je 3 roky.

Informace o přepravě:

Přípravek není nebezpečný ve smyslu přepravních předpisů.