

## Technický list

**Předmět technického listu:** Hekra GX Petrol 10W40

**Charakteristika produktu:** Motorový olej

Hekra GX Petrol 10W40 je novogenerační, polosyntetický, vysoce kvalitní motorový olej pro benzínové, čtyřtákní motory. Pro moderní motory kde je vyžadována speciální kvalita a prodloužený interval výměny oleje. Pracující v zátěžových podmínkách. Při vysokých teplotách. A s dobrým startem za studena.

### Použití:

Hekra GX Petrol 10W40 je určený pro benzínové, čtyřtákní motory osobních automobilů a dodávek.

**Viskozita:** SAE 10W-40

**Výkonostní profil:** API SM/CF, ACEA A3/B4.

**Specifikace/Normy:** VW 501.01/505.00, VW 502.00/500.00,  
MB 229.1.

### Technické parametry produktu:

Bod vzplanutí	> 230
Bod tání/tuhnutí °C	-27
Hustota g/cm <sup>3</sup>	0,850 (při 15°C)
Viskozitní index	≤ 156
Rozpustnost ve vodě	nerozpustný
Kinematická viskozita při 40°C, mm <sup>2</sup> /s	informativně 95
Kinematická viskozita při 100°C, mm <sup>2</sup> /s	informativně 13,7

### Skladování:

Skladujte v těsně uzavřených obalech na chladných, suchých a dobře větraných místech k tomu určených. Chraňte před teplem a přímým slunečním zářením. Neskladujte v blízkosti potravin. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Doba uskladnění v případě dodržení daných podmínek je 3 roky.

### Informace o přepravě:

Přípravek není nebezpečný ve smyslu přepravních předpisů.