

## Technický list

**Předmět technického listu:** Hekra Lands 15W40

**Charakteristika produktu:** Motorový olej

Hekra Lands 15W40 je novogenerační, celoroční motorový olej. Poskytuje špičkový výkon. Tento SHPDO motorový olej (Super High Performance Diesel Oil) zcela překračuje svou kvalitou ty nejnáročnější světové standardy, požadavky a normy. Obsahuje celou řadu výkonnostních přísad. Je koncipován pro naftové motory. Prodlužuje interval výměny oleje.

### Použití:

Hekra Lands 15W40 je určený pro přepřlňované i nepřepřlňované naftové čtyřtákní motory nákladních automobilů při dálkové dopravě, autobusové dopravě, pro zemědělskou, stavební, lesní a komunální techniku, v lodní dopravě. Používá se i pro lehké dodávky s naftovým motorem.

**Viskozita:** SAE 15W-40

**Výkonnostní profil:** API CI4/CF/SL, ACEA E3/E5/E7.

**Specifikace/Normy:** MB 228.3, MAN M 3275, Volvo VDS-3, TEDOM 258-3,  
Tatra TDS 30/12, Renault Trucks RLD-2, MTU Type 2, Cummins CES 20078,77,76,  
Avia, Deutz DQC II-10, ZETOR  
Caterpillar ECF-1a, MACK E-OM Plus

### Technické parametry produktu:

Bod vzplanutí	>220
Bod tání/tuhnutí °C	-30
Hustota g/cm <sup>3</sup>	0,870 (při 15°C)
Viskozitní index	>135
Rozpustnost ve vodě	nerozpustný
Kinematická viskozita při 40°C, mm <sup>2</sup> /s	95
Kinematická viskozita při 100°C, mm <sup>2</sup> /s	14,0 - 16,3

### Skladování:

Skladujte v těsně uzavřených obalech na chladných, suchých a dobře větraných místech k tomu určených. Chraňte před teplem a přímým slunečním zářením. Neskladujte v blízkosti potravin. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Doba uskladnění v případě dodržení daných podmínek je 3 roky.

### Informace o přepravě:

Přípravek není nebezpečný ve smyslu přepravních předpisů.