

## Technický list

**Předmět technického listu:** Hekra Lands 85W

**Charakteristika produktu:** Motorový olej

Hekra Lands 85W je vysoce výkonný, univerzální, hydraulický a převodový olej. Tento velmi výkonný univerzální traktorový olej - UTTO (universal tractor transmission fluid) je vyvinutý speciálně pro hydraulické a převodové systémy s velkou zátěží. Pro vysoce výkonné traktory, kde je zapotřebí jeden olej pro hydraulický systém, převodovku, diferenciál, vývodový hřídel nebo tzv.: mokré brzdy. Poskytuje špičkový výkon. Olej obsahuje aditivum pro zlepšení indexu smykové stability, čímž zajišťuje skvělou tekutost při nízkých teplotách. Obsahuje také aditiva proti opotřebení a extrémnímu tlaku (EP), proti odírání a poškrábání kovových povrchů při vysokých rychlostech. Tento olej odolává dlouhotrvajícím velkým zátěžím a zajišťuje správnou funkci hydraulického systému. Má vysokou odolnost proti oxidaci, korozi a pění. Obsahuje celou řadu výkonnostních přísad. Tento olej není vhodný pro mazání motoru !

### Použití:

Hekra Lands 85W je vhodný pro zemědělskou, stavební, lesní a komunální techniku.

**Viskozita:** SAE 85W

**Výkonostní profil:** API GL-4.

**Specifikace/Normy:** John Deere J20C; Ford M2C 134-D  
Case NH MAT3525/3526  
Massey Ferguson M1135/1143/1145  
ZF TE-ML 03E/05E

### Technické parametry produktu:

Bod vzplanutí	>208
Bod tání/tuhnutí °C	-30
Hustota g/cm <sup>3</sup>	0,886 (při 15°C)
Viskozitní index	>160
Rozpustnost ve vodě	nerozpustný
Kinematická viskozita při 40°C, mm <sup>2</sup> /s	65,1
Kinematická viskozita při 100°C, mm <sup>2</sup> /s	11,6

### Skladování:

Skladujte v těsně uzavřených obalech na chladných, suchých a dobře větraných místech k tomu určených. Chraňte před teplem a přímým slunečním zářením. Neskladujte v blízkosti potravin. Zabráňte uvolnění do životního prostředí. Doba uskladnění v případě dodržení daných podmínek je 3 roky.

### Informace o přepravě:

Přípravek není nebezpečný ve smyslu přepravních předpisů.