

Technický list

Předmět technického listu: Hekra Lands Dynamik 5W30

Charakteristika produktu: Motorový olej

Hekra Lands Dynamik 5W30 je vysoce výkonný, univerzální, hydraulický a převodový olej. Tento výkonný univerzální traktorový olej - UTTO (universal tractor transmission fluid) je vyvinutý speciálně pro hydraulické a převodové systémy s velkou zátěží. Poskytuje špičkový výkon. Má vysokou a stabilní viskozitu, odolnost proti oxidaci, vysokým tlakem, korozi, pěněním a proti oděrové vlastnosti. Výbornou teplotní stabilitu. Obsahuje celou řadu výkonnostních přísad. Tento olej není vhodný pro mazání motoru !

Použití:

Hekra Lands Dynamik 5W30 je určený pro těžce pracující hydraulické a převodové systémy s nebo bez mokřých brzd. Zejména pro zemědělskou, stavební, lesní a komunální techniku.

Viskozita: 5W-30

Výkonnostní profil: API GL-4.

Specifikace/Normy: Volvo WB 101/102, John Deere J20A/C,
Ford M2C 134-D, Case NH MAT3525, MS1206/MS1207/MS1210
Massey Ferguson M1135/1141/1143/1145; ZF TE-ML 03E/05F/06K,
Allison C3/C4; Cat TO-2

Technické parametry produktu:

Bod vzplanutí	>220
Bod tání/tuhnutí °C	-33
Hustota g/cm ³	0,865 (při 15°C)
Viskozitní index	>164
Rozpustnost ve vodě	nerozpustný
Kinematická viskozita při 40°C, mm ² /s	58,6
Kinematická viskozita při 100°C, mm ² /s	7,76

Skladování:

Skladujte v těsně uzavřených obalech na chladných, suchých a dobře větraných místech k tomu určených. Chraňte před teplem a přímým slunečním zářením. Neskladujte v blízkosti potravin. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Doba uskladnění v případě dodržení daných podmínek je 3 roky.

Informace o přepravě:

Přípravek není nebezpečný ve smyslu přepravních předpisů.