

Technický list

Předmět technického listu: M7ADS III 20W40 + turbo

Charakteristika produktu: Motorový olej

Hekra M 7ADS III 20W40 + turbo je celoroční motorový olej určený pro čtyřtákní vysoce přeplňované i nepřepřňované naftové motory. Využívá se v nákladní automobilové, autobusové, železniční a lodní dopravě. Tento vysoce kvalitní olej má řadu aditiv a vynikající viskozitu při nízkých i vysokých teplotách. Díky tomu zajišťuje velmi nízké opotřebenění motoru a v zimě dobré startovací podmínky.

Použití:

Hekra M7ADS III 20W40 + turbo je motorový olej určený především pro nákladní automobilovou, autobusovou, železniční a lodní dopravu.

Viskozita: SAE 20W-40

Výkonostní profil: API SG/CF4

Specifikace/Normy:

Technické parametry produktu:

Skupenství	kapalné
Barva	hnědá
Zápach	jemný, charakt. pro ropné produkty
Bod vzplanutí	>230
Bod tání/tuhnutí °C	-30
Hustota g/cm ³	0,89-0,904
Viskozitní index	>130
Rozpustnost ve vodě	nerozpustný
Kinematická viskozita při 40°C, mm ² /s	131
Kinematická viskozita při 100°C, mm ² /s	11,5

Skladování:

Skladujte v těsně uzavřených obalech na chladných, suchých a dobře větraných místech k tomu určených. Chraňte před teplem a přímým slunečním zářením. Neskladujte v blízkosti potravin. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Doba uskladnění v případě dodržení daných podmínek je 3 roky.

Informace o přepravě:

Přípravek není nebezpečný ve smyslu přepravních předpisů.