

Technický list

Předmět technického listu: M8AD 15W50

Charakteristika produktu: Motorový olej

Hekra M8AD 15W50 je celoroční motorový olej určený pro čtyřtákní benzínové a dieselové motory automobilů. Je vyroben moderní technologií. A díky svým přísadám má tento olej vynikající viskozitu jak při nízkých, tak i vysokých teplotách. Umožňuje velmi dobré starty i v zimě.

Použití:

Hekra M8AD 15W50 je motorový olej určený pro mazání benzínových a dieselových čtyřtákních motorů.

Viskozita: SAE 15W-50

Výkonostní profil: API SE/CC

Specifikace/Normy:

Technické parametry produktu:

Skupenství	kapalné
Barva	hnědá-čirá
Zápach	jemný, charakt. pro ropné produkty
Bod vzplanutí	>220
Bod tání/tuhnutí °C	-25
Hustota g/cm ³	0,850-0,880
Viskozitní index	>152
Rozpustnost ve vodě	nerozpustný
Kinematická viskozita při 40°C, mm ² /s	134
Kinematická viskozita při 100°C, mm ² /s	16,3-21

Skladování:

Skladujte v těsně uzavřených obalech na chladných, suchých a dobře větraných místech k tomu určených. Chraňte před teplem a přímým slunečním zářením. Neskladujte v blízkosti potravin. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Doba uskladnění v případě dodržení daných podmínek je 3 roky.

Informace o přepravě:

Přípravek není nebezpečný ve smyslu přepravních předpisů.