

Technický list

Předmět technického listu: Hekra Mineral 20W50

Charakteristika produktu: Motorový olej

Hekra Mineral 20W50 je vysoce výkonný motorový olej, pro moderní naftové, benzínové a LPG motory, přepřlňované i nepřepřlňované. Jeho základem je minerální olej včetně aditiv pro lepší teplotní a oxidační stabilitu. Snižuje spotřebu paliva, chrání při studených startech, proti opotřebením, korozi a pění. Má velmi dobré detergentní a disperzní vlastnosti.

Použití:

Hekra Mineral 20W50 je určený pro moderní benzínové, naftové a LPG motory osobních automobilů a dodávek s nebo bez přepřlňování.

Viskozita: SAE 20W-50

Výkonostní profil: API SL/CF, ACEA A3/B3.

Specifikace/Normy: VW 505.00
MB 229.1

Technické parametry produktu:

Bod vzplanutí	>200
Bod tání/tuhnutí °C	-33
Hustota g/cm ³	0,890 (při 15°C)
Viskozitní index	>122
Rozpustnost ve vodě	nerozpustný
Kinematická viskozita při 40°C, mm ² /s	150,5
Kinematická viskozita při 100°C, mm ² /s	17

Skldování:

Skldujte v těsně uzavřených obalech na chladných, suchých a dobře větraných místech k tomu určených. Chraňte před teplem a přímým slunečním zářením. Neskladujte v blízkosti potravin. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Doba uskladnění v případě dodržení daných podmínek je 3 roky.

Informace o přepravě:

Přípravek není nebezpečný ve smyslu přepravních předpisů.