

Technický list

Předmět technického listu: Hekra PP90

Charakteristika produktu: Převodový olej

HEKRA PP90 je převodový olej určený k mazání mechanických převodovek a rozvodovek (vyjma hypoidních) do nákladních automobilů, s požadavkem na vyšší viskozitu. Obsahuje přísady pro zvýšení únosnosti mazacího filmu.

Použití:

Hekra PP90 Je určen pro mazání mechanických převodovek a rozvodovek nákladních automobilů např.: AVIA 21 a 31, LIAZ, KAROSA, IKARUS 280.

Viskozita: SAE 90

Výkonostní profil: API GL-4

Specifikace/Normy:

Technické parametry produktu:

Skupenství	kapalné
Barva	jantárová až hnědá, číra
Zápach	jemný, charakt. pro ropné produkty
Bod vzplanutí °C	> 220
Bod tání/tuhnutí °C	-27
Hustota g/cm ³ (15°C)	0,896
Viskozitní index	> 98
Rozpustnost ve vodě	nerozpustný
Kinematická viskozita při 40°C, mm ² /s	175
Kinematická viskozita při 100°C, mm ² /s	13,5 - 23,0

Skladování:

Skladujte v těsně uzavřených obalech na chladných, suchých a dobře větraných místech k tomu určených. Chraňte před teplem a přímým slunečním zářením. Neskladujte v blízkosti potravin. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Doba uskladnění v případě dodržení daných podmínek je 3 roky.

Informace o přepravě:

Přípravek není nebezpečný ve smyslu přepravních předpisů.