

Technický list

Předmět technického listu: Hekra Truck Millenium 10W40

Charakteristika produktu: Motorový olej

Hekra Truck Millenium 10W40 je syntetický olej s vysokovýkonnostní charakteristikou (UHPD - Ultra High Performance Diesel) je určený pro veškeré diesellové motory s velmi nízkým obsahem popela, síry a fosforu tzv: Low Saps. Byl speciálně navržen a vyvinutý pro motory s DPF - motory s filtrem pevných částic a SCR - systémy pro následnou úpravu výfukových plynů. Je složen z těch nejkvalitnějších surovin a aditiv, díky čemuž plnohodnotně chrání motor a prodlužuje dobu výměny oleje. Splňuje požadavky emisních norem EURO 2,3,4, EURO 5 a EURO 6.

Použití:

Hekra Truck Millenium 10W40 je určený pro diesellové EGR motory s nebo bez DPF a SCR. A pro diesellové motory na naftu s nízkým obsahem síry (max. hodnota 50ppm). Vyniká svou tepelnou a oxidační stabilitou.

Viskozita: SAE 10W-40

Výkonostní profil: ACEA E6/E7/E9, API CI-4, JASO DH-2.

Specifikace/Normy: CAT ECF-3; Cummins CES 20081; Detroit Diesel 93K218;
Deutz DQC IV-10 LA; Mack EO-O Premium Plus;
MAN M 3477/M 3271-1; MB 228.31/228.51; MTU Type 3.1;
Renault VI RLD-3; Scania Low Ash; Volvo VDS-4

Technické parametry produktu:

Bod vzplanutí	> 236
Bod tání/tuhnutí °C	-39
Hustota g/cm ³	0,859 (při 15°C)
Viskozitní index	> 159
Rozpustnost ve vodě	nerozpustný
Kinematická viskozita při 40°C, mm ² /s	83
Kinematická viskozita při 100°C, mm ² /s	13,2

Skladování:

Skladujte v těsně uzavřených obalech na chladných, suchých a dobře větraných místech k tomu určených. Chraňte před teplem a přímým slunečním zářením. Neskladujte v blízkosti potravin. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Doba uskladnění v případě dodržení daných podmínek je 3 roky.

Informace o přepravě:

Přípravek není nebezpečný ve smyslu přepravních předpisů.